

Opis przedmiotu zamówienia

Arkusz 1

L.p.	Opis - parametry pożądane wyposażenia	Ilość	Etap realizacji
1	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej i jezdny wózek z tworzywa na stację dysków z tworzywa, wym. 140x70x75	1	1
2	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	4	1
3	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalność i papieros, odporność na światło - 5+	4	1
4	Szafka pod drukarkę z drzwiami, na kółkach 43x45x56h	2	1
5	Szafa aktowa - pięć przestrzeni segregatorowych drzwiami do wys. 75cm (zamek) powyżej otwarta 80x39x183	3	1
6	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	14	1
7	Szafa metalowa z drzwiami uchylnymi 90x42x192,	2	1
8	Szafa aktowo-ubraniowa dwudrzwiowa, z wysuwaniem wieszakiem. W 1/3 półki na pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	1	1
9	Szafka pod drukarkę z drzwiami, na kółkach 43x45x56h	2	1
10	Stół konferencyjny o wym 90x180, podstawa metalowa- 4 nogi metalowe 50x50mm połączone belkami w sposób trwały.	4	1
11	zabudowa jako magazyn na potrzeby referatu pomocy technicznej i promocji. Konstrukcję stanowią słupy metalowe z profilu 50x50mm o wys 200cm, jako wypełnienie płyta wiórowa melaminowana gr. 18mm. Drzwi zamykane zamkiem typu YALE.	1	1
12	Regał otwarty z przegrodą pionową. Wym regały 129x40x82,5cm. Blat reagłu wykonany z blatu kuchennego gr 38mm, w każdym z regałów 2 półki z regulowaną wysokością.	1	1

Arkusz 2			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
13	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	12	1
14	Szafa aktowa jednodrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 40x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	2	1
15	Wieszak metalowy	2	1
16	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej i jezdny wózkiem z tworzywa na stację dysków z tworzywa, wym. 140x70x75	5	1
17	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	7	1
18	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	6	1
19	Szafka pod drukarkę z drzwiami, na kółkach 65x55x62	3	1
20	Pomocnik do biurka z kontenerem 4 szufladowym. Wym. 80x45x75h.	3	1
21	Krzesło stacjonarne, tap. I gr cenowa , stelaż metalik	6	1
22	Stół do mebli gabinetowych, wym. 130x60x75h. Błat gr 50mm z wstawką aluminium anndowanego 4mm, podstawa płyta wiórowa melaminowana 25mm.	1	1
23	Szafka dwudrzwiowa o wym. 95x39x75h z przegrodą w środku. Błat zaoblony promieniem R4 w przednich narożnikach, Błat o wym. 100x60 nawieszający się od przodu szafki.	1	1
24	Wieszak w formie płyty wiórowej melaminowanej mocowanej do ściany wym. 120x60x1,8, 5 zawieszek podwójnych na okrycia wierzchnie.	1	1
25	Nadstawka na biurko. Wym 180x30x35h, wykonana z płyt meblowej - korpus 18mm, górny blat 25mm	1	1
26	Dostawka konferencyjna do biurka. Wym. 100x60x75h lewy róg zaokrąglony R20, prawy R4. Podstawa 2 nogi metalowe o przekroju kwadratowym 50x50mm.	1	1
27	Szafka pod drukarkę o wym. 60x50x65,5h	1	1
28	Stolik o wym. 70x70x70h. Błat oparty na 4 nogach metalowych o przekroju kwadratowym 50x50mm z konstrukcja podbłatową	1	1

Arkusz 3			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
30	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	2	1
31	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	1	1
Arkusz 4			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
32	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej i jezdny wózkiem z tworzywa na stację dysków z tworzywa, wym. 140x70x75	2	1
33	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	6	1
34	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	3	1
35	Szafka pod drukarkę z drzwiami, na kółkach 43x45x56h	5	1
36	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	5	1
37	Wieszak metalowy	5	1
38	Krzesło konferencyjne ze składanym pulpitem, rama metalowa lakierowana proszkowo, siedzisko i oparcie tapicerowane, pulpit odkładany wykonany z twardego plastiku w kolorze czarnym. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ (kolorystka dopasowana do pozostałych krzeseł biurowych)	25	1

Arkusz 5			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
39	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	1	1
40	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
41	Szafka pod drukarkę z drzwiami, na kółkach 43x45x56h	4	1
42	Szafa aktowa - pięć przestrzeni segregatorowych drzwiami do wys. 75cm (zamek) powyżej otwarta 80x39x183	2	1
43	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	7	1
44	Szafa metalowa z drzwiami uchylnymi 90x42x192,	4	1
45	Wieszak z płyty wiórowej melaminowanej w wym. 120x60, 5 zawieszek podwójnych na okrycia wierzchnie. Wieszak mocowany do ściany.	3	1
46	szafka aktowa z drzwiami uchylnymi 80x39x75h, zamek patentowy	2	1
47	Słupki otwarte aktowe, 5 przestrzeni segregatorowych, 40x39x183h	7	1
48	Szafa aktowo-gospodarcza o wym. 110x50x220h. Od dołu dwie przestrzenie z przegrodą pionową zamknięte drzwiami z zamkiem patentowym, 1 przestrzeń otwarta i trzy przestrzenie z przegrodą pionową zamknięte drzwiami z zamkiem patentowym.	1	1
49	Szafka pod drukarkę o wym. 60x50x65,5h	1	1
50	Biurko pracownicze o wym. 170x70x75h. Błat i nogi z płyty 25mm. Lewa noga o głębokości 40cm	1	1
51	Lada recepcyjna BLATY I NOGI: - płyta 25mm, PCV 2mm. BLENDY (FRONT): - niebieska - płyta 18mm, PCV 2mm, - cokół wysokości 10cm - mata aluminiowana, - boki z płyty 18mm, PCV 2mm; - między bokami wstawka z maty aluminiowanej, wym. 235x80x115h nadstawka dzielona na trzy części - w dwóch bocznych półkach.	1	1

52	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	2	1
53	Szafka aktowa 80x39x110h drzwi zamykane zamkiem patentowym	2	1
54	Pomocnik do biurka - 3 szuflady+piórnik/przestrzeń otwarta 2 OH/ szafka z półką zamykana drzwiami120x50x62, prowadnica Quadro Hettich z cichym domykiem, wysuw 3/4	1	1
55	Biurko o wym. 180x80x75h z blendą do wys.15 cm nad ziemią. Całość z płyty 25mm.	1	1
56	Szafa ubraniowa z drążkiem wysuwany 55x39x183	1	1
57	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	1	1
58	Szafa aktowa zamknięta, 3 przestrzenie segregatorowe, 40x39x111h	2	1
59	Szafka aktowa 80x39x111h zamknięta drzwiami szklanymi (dekormat) z ramce aluminiowej z profilu D1	1	1
60	Stolik okolicznościowy o wym. 70x70x60h	1	1
61	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapałność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	2	1

Arkusz 6			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
62	Szafka aktowa z otwarta przestrzenią 80x39x110h drzwi zamykane zamkiem patentowym	3	1
63	Regał aktowy otwarty 80x39x110h	1	1
64	Okładzina frontowa do dwóch szafek z pozycji 62 mocowana od strony tylnej ściany szafki. 160cm - niezależna ścianka mocowana gr 1,8cm mocowana do regału	1	1
65	Okładzina frontowa do szafki z pozycji 62 i 63 mocowana od strony tylnej ściany szafki. 201cm	1	1
Arkusz 7			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
66	Wieszak metalowy	1	1
67	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
68	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
Arkusz 8			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
69	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
70	Podstawa z płyty wiórowej melaminowanej o wym. 25x25x15h pod monitor	2	1
71	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej 160x70x85h.	1	1

Arkusz 9			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
72	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	30	1
73	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	4	1
Arkusz 10			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
74	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	5	1
75	Szafka aktowa, nadstawka z drzwiami uchylnymi 80x39x72h, zamek patentowy	5	1
76	Stolik okolicznościowy 100x60x75h, blat i podstawa z płyty wiórowej melaminowanej. Blat gr 25mm, podstawa krzyżakowa 18mm	1	1

Arkusz 11			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
77	Biurko pracownicze z płyty wiórowej melamonowanej, wym. 160x70x75	1	1
78	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	1	1
79	Dostawka biurka o wym. 130x60x75h, podstawa 2 nogi metalowe fi60mm	1	1
		Razem	1
Arkusz 12			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
80	Biurko 200x90x75	1	1
81	Pomocnik do biurka z szafką i szufladami 120x45x65	1	1
82	Kontener jezdny - 3 szuflady + piórnik, 45*60*60h	1	1
83	Stół konferencyjny z wstawką szklaną. 180x90x75h	1	1
Arkusz 13			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
84	Kontener mobilny 3szuflady+piórnik, szuflady z płyty meblowe, prowadnica Quadro Hettich z cichym domykiem, wysuw 3/4 43x58x65h. Błat typu sandwich 18/10/18, prowadnice pełny wysów	1	1
85	Szafka dwudrzwiowa z nadstawką z półkamiI szklanymi. Szafka 90x65x80+120h lewa strona miejsce na lodówkę , prawa strona 2 półki. Nadstawka w kształcie litery L, 3 półki szklane z szkła dekormat. Błat typu sanwich 8/10/8mm	1	1
86	Lodówka - przeznaczona do zamontowania w szafce poz 85	1	1
Arkusz 14			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
87	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	2	1
88	Szafa metalowa z drzwiami uchylnymi 90x42x192, Wyposażona jest w skrytkę zamykaną zamkiem krzywkowym, ryglującym w trzech punktach oraz trzy półki przestawne co 90mm	1	1

Arkusz 15			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
89	Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa, z cokołem, zlewozmywak z ociekarką wpuszczany w blat. 97x58x82h	1	2
90	Szafka kuchenna dolna dwie szuflady, dwudrzwiowa. 97x58x82h	1	2
91	Szafka kuchenna wisząca. Dwudrzwiowa z ociekarką. Bok wewnętrzny, ociekarka 60cm 97x32x72h	1	2
92	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 97x32x72h	1	2
93	Szafka kuchenna dolna z cokołem, dwudrzwiowa 66x58x82h	1	2
94	Szafka kuchenna dolna z cokołem, jednodrzwiowa 33x58x82h	1	2
95	Szafka kuchenna wisząca jednodrzwiowa 33x32x72h	1	2
96	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 66x32x72h	1	2
97	Szafka kuchenna dolna z cokołem. Jednodrzwiowa z górną szufladą. 40x45x82h	1	2
98	Szafka kuchenna dolna. dwudrzwiowa z górnymi dwiema szufladami.80x45x82h	1	2
99	Stół kuchenny na stelażu metalowym 5x5 z konstrukcją podblatową. Blat płyta wiórowa melaminowana gr.25mm 120x65x75h	1	2
100	Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 9 i 10	1	2
101	Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 5 i 6	1	2
102	Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 1 i 2	1	2
103	Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości na odkształcenia. Stelaż chromowany (chrom błyszczący lub chrom satynowany). Siedzisko typu kubelek	4	2
Arkusz 16			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
104	Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa, zlewozmywak z ociekarką wpuszczany w blat. 97x58x82h	1	2
105	Szafka kuchenna dolna dwie szuflady, dwudrzwiowa. 97x58x82h	1	2
106	Szafka kuchenna wisząca. Dwudrzwiowa z ociekarką. Bok wewnętrzny, ociekarka 60cm 97x32x72h	1	2
107	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 97x32x72h	1	2
108	Szafka kuchenna dolna dwudrzwiowa 66x58x82h	1	2
109	Szafka kuchenna dolna jednodrzwiowa 33x58x82h	1	2
110	Szafka kuchenna wisząca jednodrzwiowa 33x32x72h	1	2
111	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 66x32x72h	1	2
112	Szafka kuchenna dolna. Jednodrzwiowa z górną szufladą.40x45x82h	1	2
113	Szafka kuchenna dolna. dwudrzwiowa z górnymi dwiema szufladami.80x45x82h	1	2
114	Stół kuchenny na stelażu metalowym 5x5 z konstrukcją podblatową. Blat płyta wiórowa melaminowana gr.25mm 120x65x75h	1	2
115	Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 9 i 10	1	2
116	Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 5 i 6	1	2
117	Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 1 i 2	1	2
118	Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości na odkształcenia. Stelaż chromowany (chrom błyszczący lub chrom satynowany). Siedzisko typu kubelek	4	2

Arkusz 17			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
119	Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa, zlewozmywak z ociekarką wpuszczany w blat. 97x58x82h	1	2
120	Szafka kuchenna dolna dwie szuflady, dwudrzwiowa. 52x58x82h	1	2
121	Szafka kuchenna wisząca. Dwudrzwiowa z ociekarką. Bok wewnętrzny, ociekarka 60 cm 97x32x72h	1	2
122	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 97x32x72h	1	2
123	Szafka kuchenna dolna dwudrzwiowa 66x58x82h	1	2
124	Szafka kuchenna dolna jednodrzwiowa 33x58x82h	1	2
125	Szafka kuchenna wisząca jednodrzwiowa 33x32x72h	1	2
126	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 66x32x72h	1	2
127	Szafka kuchenna dolna. Jednodrzwiowa z górną szufladą. 40x45x82h	1	2
128	Szafka kuchenna dolna. dwudrzwiowa z górnymi dwiema szufladami.80x45x82h	1	2
129	Błat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 9 i 10	1	2
130	Błat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 5 i 6	1	2
131	Błat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 1 i 2	1	2
Arkusz 18			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
132	Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa, zlewozmywak z ociekarką wpuszczany w blat. 97x58x82h	1	2
133	Szafka kuchenna dolna dwie szuflady, dwudrzwiowa. 97x58x82h	1	2
134	Szafka kuchenna wisząca. Dwudrzwiowa z ociekarką. Bok wewnętrzny, ociekarka 60cm 97x32x72h	1	2
135	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 97x32x72h	1	2
136	Szafka kuchenna dolna dwudrzwiowa 66x58x82h	1	2
137	Szafka kuchenna dolna jednodrzwiowa 33x58x82h	1	2
138	Szafka kuchenna wisząca jednodrzwiowa 33x32x72h	1	2
139	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 60x32x72h	1	2
140	Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa 66x32x72h	1	2
141	Szafka kuchenna dolna. Jednodrzwiowa z górną szufladą.40x45x82h	1	2
142	Szafka kuchenna dolna. dwudrzwiowa z górnymi dwiema szufladami.80x45x82h	1	2
143	Stół kuchenny na stelażu metalowym 5x5 z konstrukcją podblatową. Błat płyta wiórowa melaminowana gr.25mm 120x65x75h	1	2
144	Błat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 9 i 10	1	2
145	Błat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 5 i 6	1	2
146	Błat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38mm do poz. 1 i 2	1	2
147	Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości na odkształcenia. Stelaż chromowany (chrom błyszczący lub chrom satynowany). Siedzisko typu kubetek	6	2
Arkusz 19			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
148	Szafka kuchenna dolna z drzwiami suwanymi120x35x82h	1	2
149	Błat do szafki z poz.1	1	2
150	Szafka kuchenna wisząca. Dwudrzwiowa z drzwiami suwanymi 120x32x72h	1	2

Arkusz 20			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
151	Biurko na stelażu metalowym. 200x70x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	2
152	Pomocnik z szafką, otwarta przestrzeń i szufladami (3 szuflady + piórnik) 120X50X62, szuflady z płyty meblowe, prowadnica Quadro Hettich z cichym domykiem, wysuw 3/4	1	2
153	Kontener mobilny 3szuflady+piórnik, szuflady z płyty meblowe, prowadnica Quadro Hettich z cichym domykiem, wysuw 3/4 43x58x62h	1	2
154	Szafka pod drukarkę	1	2
155	Stół konferencyjny na stelażu metalowym profil jak w poz 151 150x60x75h	1	2
156	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliestr, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	4	2
157	Szafa aktowa z zamkiem. Dwudrzwiowa 80x39x183	1	2
158	Wieszak stojący metalowy	1	2

Arkusz 21			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
159	Biurko na stelażu metalowym. 160x70x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	3	2
160	Biurko na stelażu metalowym. 190x70x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	2
161	Pomocnik z szafką i szufladami 120x45x75h, szuflady z płyty meblowe, prowadnica kulkowe pełny wysów	1	2
162	Pomocnik z kontenerem 4-szufladowym 120x45x75h. Prowadnice kulkowe pełny wysów.	1	2
163	Pomocnik z kontenerem 4-szufladowym 105x45x75h. Prowadnice kulkowe pełny wysów.	1	2
164	Pomocnik z kontenerem 4-szufladowym 90x45x75h. Prowadnice kulkowe pełny wysów.	1	2
165	Szafka pod drukarkę 52x43x100h mobilna. Dołem szafka z półką i drzwiami, na górze wnęka z wysuwaną półką na sprzęt.	1	2
166	Szafka jednodrzwiowa 43x45x75h	1	2
167	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	4	2
168	Szafa aktowa wysoka z zamkiem. Dwudrzwiowa 80x39x220	2	2
169	Szafa aktowa wysoka z zamkiem. Jednodrzwiowa 40x39x220	1	2
170	Szafa ubraniowa z drążkiem na ubrania i 2 półkami górnymi 55x60x220	1	2
171	Szafa z żaluzją. 3OH drzwi+3OH żaluzja, jako kuchenna 80x60x220	1	2
172	Szafka aktowa wisząca, drzwi suwane 120x39x72	5	2
173	Kontener mobilny - szafka z półką i z drzwiami, zamek patentowy 43x45x56	2	2
174	Stolik konferencyjny 60x110x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	2
175	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	2
176	blenda podwieszana do boku biurka 70cm	2	2
177	Blenda podwieszana do biurka 160cm	2	2

Arkusz 22			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
178	Biurko kształtowe na stelażu metalowym. 180x80x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	1
179	Stół konferencyjny na stelażu metalowym, dostawiany do biurka 130x60x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	1
180	Pomocnik do biurka - 3 szuflady+piórnik/przestrzeń otwarta 2 OH/ szafka z półką zamykana drzwiami120x50x62, prowadnica Quadro Hettich z cichym domykiem, wysuw 3/4	1	1
181	Stolik okolicznościowy 70x70x70h. Błat szkło LACOBEL klejone do płyty	1	1
182	Szafka jednodrzwiowa 43x43x146h -drzwi z płyty	2	1
183	szafka dwudrzwiowa 80x43x146h drzwi szkło lacobel klejone do płyty meblowej ecru	2	1
184	słupek z 4 szufladami 43x43x146h front z płyty, prowadnice kulkowe pelny wysów	2	1
185	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
186	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	4	1
187	Szafa dwudrzwiowa z wewnętrzną przegrodą 100x60x240 z prawej strony dwa drążki na ubrania, z lewej półki co ~30cm	1	1

Arkusz 23			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
188	Biurko kształtowe na stelażu metalowym. 180x80x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	1
189	Stół konferencyjny na stelażu metalowym, dostawiany do biurka 130x60x75h, nogi 5x5 lub stelaż typu "O" 6x2 z konstrukcją podblatową	1	1
190	Pomocnik do biurka - 3 szuflady+piórnik/przestrzeń otwarta 2 OH/ szafka z półką zamykana drzwiami120x50x62, prowadnica Quadro Hettich z cichym domykiem, wysuw 3/4	1	1
191	Stolik okolicznościowy 70x70x70h. Błat szkło LACOBEL klejone do płyty, stelaż j.w	1	1
192	szafka jednodrzwiowa 43x43x146h -drzwi szkło lacobel klejone do płyty meblowej ,ecru	2	1
193	słupek z 4 szufladami 80x43x146h front z płyty, prowadnice kulkowe pełny wysów	1	1
194	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
195	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	6	1
196	Szafa dwudrzwiowa z wewnętrzną przegrodą 100x60x240 z prawej strony dwa drążki na ubrania, z lewej półki co ~30cm	1	1

Arkusz 24			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
204	Biurko kształtowe na podstawie płycinowej. 160/70x110/45x75h	2	1
205	Biurko kształtowe na podstawie płycinowej. 160x110x75h	3	1
206	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 1,5 OH 111x43x60h drzwi z zamkiem patentowym	6	1
207	Szafka stojąca z drzwiami suwanymi 2 OH 80x45x75h drzwi z zamkiem patentowym	5	1
208	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 1,5 OH 80x43x60h drzwi z zamkiem patentowym	1	1
209	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 1,5 OH 60x43x60h drzwi z zamkiem patentowym	1	1
210	Szafka stojąca z drzwiami suwanymi 2 OH 110x45x75h drzwi z zamkiem patentowym	3	1
211	Kontener jezdny 3 szufladowy 43x45x56	5	1
212	Szafa aktowa z zamkiem. Dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym 80x39x183h	1	1
213	szafka aktowa, nadstawka z drzwiami uchylnymi 80x39x72h, zamek patentowy	1	1
214	Szafa aktowa narożna, drzwi z zamkiem 66x66x183h bok prawy 42cm	1	1
215	Nadstawka na szafę narożną 2OH, drzwi z zamkiem 66x66x72h bok prawy 42cm	1	1
216	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi. W drzwiach pionowe listwy uchwytowe. Drzwi z zamkiem 165x42x183h	1	1
217	Nadstawka na szafę z drzwiami suwanymi. W drzwiach pionowe listwy uchwytowe. Drzwi z zamkiem 165x42x72h	1	1
218	Szafa ubraniowa z wysuwanyam drążkiem na ubrania 55x39x195	1	1
219	Szafa z żaluzją. 2OH drzwi+3OH żaluzja, jako kuchenna 80x39x195	1	1
220	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	5	1

Arkusz 25			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
221	Biurko na stelażu metalowym. 160x70x75h	1	1
222	Stół konferencyjny na stelażu metalowym. 200x70x75h	1	1
223	Pomocnik do biurka 120x43x75h	1	1
224	Szafa ubraniowa z wysuwany m drążkiem na ubrania 55x39x183. Drzwi z zamkiem	1	1
225	Szafka aktowa 3OH 80x39x111h, dwie przestrzenie zamknięte drzwiami z zamkiem patentowym	2	1
226	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	1	1
227	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	6	1

Arkusz 26			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
228	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej i jezdny wózkiem z tworzywa na stację dysków , wym. 160x70x75	3	1
229	Pomocnik z kontenerem 4-szufladowym 105x45x75h. Prowadnice kulkowe pełny wysów.	3	1
230	Szafa aktowa z zamkiem. Dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym 90x42x183h	1	1
231	Szafa aktowa z zamkiem. Dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym 60x42x183h	1	1
232	Szafka pod drukarkę	1	1
233	Szafa z żaluzją. 2OH drzwi+3OH żaluzja, jako kuchenna 80x42x183	1	1
234	Wieszak stojący metalowy	1	1
235	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	4	1

Arkusz 27			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
236	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	3	1
237	Szafa aktowa z zamkiem. Dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym 80x39x183h	3	1
238	szafka aktowa, nadstawka z drzwiami uchylnymi 80x39x72h, zamek patentowy	3	1
239	Szafka aktowa wisząca 3OH 80x39x111h, dwie przestrzenie zamknięte drzwiami z zamkiem patentowym, na górze, dołem półka otwarta	4	1
240	Szafa aktowa z zamkiem. jednodrzwiowa, z zamkiem patentowym 40x39x183h	1	1
241	szafka aktowa, nadstawka z drzwiami uchylnymi 40x39x72h, zamek patentowy	1	1
242	Szafka aktowa wisząca 3OH 65x39x111h, dwie przestrzenie zamknięte drzwiami z zamkiem patentowym, na górze, dołem półka otwarta	2	1
243	Szafa aktowa z zamkiem. jednodrzwiowa, z zamkiem patentowym 45x60x183h	1	1
244	szafka aktowa, nadstawka z drzwiami uchylnymi 45x60x72h, zamek patentowy	1	1
245	Pomocnik z kontenerem 4-szufladowym 95x45x75h. Prowadnice kulkowe pełny wysów.	3	1
246	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej i jezdny wózkiem z tworzywa na stację dysków , wym. 160x60x75	3	1
247	Nadstawka recepcyjna na biurko 120x30x35h rogi proste	1	1
248	Nadstawka recepcyjna na biurko 160x30x35h rogi proste	1	1

Arkusz 28			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
249	Biurko w kształcie litery L na stelażu metalowym. 170/70x110/45x75h	1	1
250	Biurko w kształcie litery L na stelażu metalowym. 160/70x110/45x75h	1	1
251	Biurko w kształcie litery L na stelażu metalowym. 170/70x110/45x75h	1	1
252	Szafka aktowa wisząca, drzwi suwane 165x45x72	2	1
253	Kontener 4-szufladowy 55x45x75h	3	1
254	Szafa aktowa dwudrzwiowa. Drzwi z zamkiem. 80x78x220h	1	1
255	Szafa ubraniowa, drzwi z zamkiem. 55x45x220h. 2 półki wewnętrzne	1	1
256	Szafa na drukarki wym. 90x70x220h. Dołem dwie przestrzenie 1,5 OH, wyżej na 90h miejsce na dwie drukarki, nad drukarkami dwie przestrzenie segregatorowe 2OH.	1	1
257	Szafa z żaluzją. 2OH drzwi+3OH żaluzja, jako kuchenna 80x39x183, drzwi i żaluzja z zamkiem	1	1
258	Nadstawka aktowa z drzwiami z zamkiem. 80x39x72H	1	1
259	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+	3	1
260	Krzesło stacjonarne, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+ , stelaż metalik	5	1

Arkusz 29			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
261	Stół na stelażu metalowym 5x5 z konstrukcją podblatową. 140x60x75h	1	1
Arkusz 30			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
262	Zestaw blend do biurka. Jedna blenda prosta o wym. 130x70h z płyty 18mm, druga blenda łukowa gięta o promieniu R55 i wys. 70cm, zamocowana do narożnika niesymetrycznego 70x60cm. Blenda kolor platyna	1	1
Arkusz 31			
L.p.	Opis - parametry požądane wyposażenia	Ilość	Etap
263	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	3	1
264	Nadstawka aktowa z drzwiami z zamkiem. 80x39x72H	5	1
265	Słupek otwarty aktowy, 5 przestrzeni segregatorowych, 40x39x183h	1	1
266	Słupek otwarty aktowy, 3 przestrzenie segregatorowe, 40x39x111h	2	1